

**Datenhinweise:**


- Umlaufend 3 mm Beschnitt anlegen, wichtige Informationen (Text/ Grafik) mit mind. 3 mm Abstand zum Endformat
- Auflösung mind. 300dpi bei Originalbildgröße
- Farbmodus CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2) für gestrichene Papiere, -FOGRA47 (PSO Uncoated ISO12647) für ungestrichene Papiere
- Farbauftrag maximal 300%
- Sonderfarben müssen in der PDF-Datei auch als Sonderfarben (z.B. HKS13) angelegt sein
- Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden.
- Transparenzen müssen reduziert werden.
- Kommentare werden gelöscht und nicht gedruckt.
- Mehrseitige PDF bitte als Einzelseiten und in chronologischer Reihenfolge, Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft.
- Überdruckeneinstellungen werden von uns nicht geprüft.

Endformat      Anschnitt      Sicherheitsabstand

21x10cm	10,5x21cm	A6	A5	A4
Endformat 210x100mm	Endformat 105x210mm	Endformat 105x148mm	Endformat 148x210mm	Endformat 210x297mm
Anschnitt 3mm umlaufend 216x106mm	Anschnitt 3mm umlaufend 111x216mm	Anschnitt 3mm umlaufend 111x154mm	Anschnitt 3mm umlaufend 154x216mm	Anschnitt 3mm umlaufend 216x303mm
Sicherheitsabstand 3mm umlaufend - 6mm = 204x94mm	Sicherheitsabstand 3mm umlaufend - 6mm = 99x204mm	Sicherheitsabstand 3mm umlaufend A6 - 6mm = 99x142mm	Sicherheitsabstand 3mm umlaufend A5 - 6mm = 142x204mm	Sicherheitsabstand 3mm umlaufend A4 - 6mm = 204x291mm

Die Vorgaben gelten sowohl für einseitigen oder beidseitigen Druck. Die Datenanlage ist für die Vor- und Rückseite gleich.

Ihr Druckpartner. Persönlich vor Ort.



**Klartext GmbH**

Am Güterverkehrszentrum 2    Tel. 0551 49970-0  
37073 Göttingen                    info@kopie.de

