



Anlegen von Relieflack (3D UV-Spotlack)

Elemente auf separaten Ebenen anlegen



100% Schwarz
80 µm/0,08 mm
Lack (Schichtstärke)

75% Schwarz
60 µm/0,06 mm
Lack (Schichtstärke)

50% Schwarz
40 µm/0,04 mm
Lack (Schichtstärke)

Ebenen nacheinander als PDF-Datei exportieren



Exportierte Print-Ebene



Exportierte Lack-Ebene

Ergebnis nach Produktion



Allgemeine Informationen



Flächen / Texte

Die zu lackenden Flächen oder Texte müssen auf einer separaten Ebene angelegt werden.



Farbe

Elemente auf dieser Ebene müssen in Graustufen gefärbt werden. 100 % Schwarz entspricht dabei einem vollen Lackauftrag. Je niedriger die Prozentzahl, desto weniger Lack wird aufgetragen.



Originalgröße

Die Daten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



Dateiformat

Die Datei muss im PDF Format vorliegen, als separate Datei zur Druckdatei. Dafür wird nur die Ebene mit dem Lack exportiert.



Papier

Als Papier empfehlen wir für Ihr Produkt mit 3D-UV-Spotlack 300g/qm Invercote auszuwählen.

Sie benötigen Hilfe?
Wir unterstützen Sie gerne: 0551 499 700

Hinweise:

- Keine Vollflächen als Lackbereich anlegen
- Auf DIN lang Karten möglichst wenig Lackbereiche anlegen
- Lackbereiche mind. 2mm von den Rändern entfernt platzieren